



Spesifikasjoner Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6-12W 720-1500lm 60D - 830/840 CCT | 145mm - Utskjæring 120mm

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikkelnr. | 248329 |
| EAN | 8719157046367 |
| Produsentkode | 8719157046367 |
| Merke | Noxion |
| Produsent navn | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1500lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 6 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 24 |
| Wattstyrke | 12W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | CCT |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 60 |
| Lysfluks (Lumen) | 1500lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 130 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Reflektoroverflate | White |
| Produkttype | LED Downlight |

Armatur informasjon

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 120 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på Armaturet | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Armatur Tilkobling | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie | Apollo |

Dimensjoner

Høyde (mm)

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

92

Diameter (mm)

145



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud

Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

Type Sensor

Ingen sensor