



Spesifikasjoner Noxion LED Panel Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Philips Driver



[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikkelnr. | 252933 |
| EAN | 8719157058674 |
| Produsentkode | 8719157058674 |
| Merke | Noxion |
| Produsent navn | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 6 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 90000 |
| Product Serie | Delta Value |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 4x18 |
| Wattstyrke | 28W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | CCT |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen) | 3920lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 140 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armaturløsløsning | Push Terminal |
| Reflektoroverflate | Matt |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsløsning

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PS (Polystyrene) |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Stål |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm) | 595 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 32 |

Sensor Informasjon Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  Opptil **7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel **returprosess**