



Spesifikasjoner Philips LED panel
FlexBlend SP340P 32W 4200lm - 940
kald hvit | 120x20cm - UGR <19 - Dali
dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnr. | 238833 |
| EAN | 8719514103887 |
| Produsentkode | 10388700 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |
| Product Serie | SP340P |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 32W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, Dali |
| Fargekode | 940 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen) | 4200lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 132 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armaturløsløsning | Terminal, 5-pole |
| Inkluderer Driver | Ja |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsløsning

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 10388700 |
| Montering | Opphengt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Driftstemperatur | -10 til +40 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Stål |
| Farge på deksel | Hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x20cm |
| Lengde (mm) | 1200 |
| Bredde (mm) | 200 |
| Høyde (mm) | 73 |

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**