



Spesifikasjoner Philips LED Panel CoreLine
RC136B 22/31W 3100-4300lm - 840 Kald Hvit |
120x30cm - UGR <19 - Dali Dimbar - Justerbare
Watt

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikkelnr. | 241089 |
| EAN | 8719514512238 |
| Produsentkode | 51223800 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |
| Product Serie | RC136B |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 31W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, Dali |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lysfluks (Lumen) | 4300lm |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 140 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20/IP44 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armaturløsløsning | Cable, 5-pole |
| Inkluderer Driver | Ja |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsløsning informasjon

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 51223800 |
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Driftstemperatur | -10 til +40 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Stål |
| Farge på deksel | Hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm) | 1197 |
| Bredde (mm) | 297 |
| Høyde (mm) | 44 |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud

Sensor Informasjon



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

| | |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|