



Spesifikasjoner Philips LED panel  
CoreLine RC132V 28,5W 3600lm - 840  
kald hvit | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	246036
EAN	8719514950139
Produsentkode	95013900
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

## Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	28.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfordeling	Symmetrisk
Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	124
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	Terminal, 2-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

## Armaturløsning

---

Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

## Dimensjoner

---

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	11

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**