



Spesifikasjoner Philips LED highbay  
BY121P Coreline G5 Aluminium grå  
126W 20000lm 55D - 840 kaldt hvit |  
IP65

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246351                       |
| EAN                            | 8719514955684                |
| Produsentkode                  | 95568400                     |
| Merke                          | Philips                      |
| Produsent navn                 | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                         |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 75000                        |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 126W                         |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Lyskilde Inkludert    | Ja                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysvinkel (grader)    | 55                           |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tiltbar           | Nei                     |
| Lysfluks (Lumen)  | 20000lm                 |
| Lysutbytte (Lm/W) | 160                     |
| Effektfaktor      | >0.95                   |
| Nødbelysning      | Nei, ingen nødbelysning |
| Produkttype       | LED HighBay             |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| EOC8                      | 95568400                 |
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Armatur Tilkobling        | Connection unit 3-pole   |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)        |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule           |
| Driftstemperatur          | -30 to +50               |
| Farge på Armaturet        | Grå                      |
| Materiale                 | Aluminium                |
| Farge på deksel           | Grå                      |
| Product Serie             | BY121P                   |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 99  |
| Diameter (mm) | 330 |

**Sensor Informasjon** Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel returprosess