



Spesifikasjoner Philips LED highbay
BY122P Coreline G5 Aluminium grå
157W 25000lm 55D - 840 kaldt hvit |
IP65

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Artikkelnr. | 246359 |
| EAN | 8719514955820 |
| Produsentkode | 95582000 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 75000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Wattstyrke | 157W |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Lyskilde Inkludert | Ja |
| Volt (V) | 220-240 |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lysvinkel (grader) | 55 |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tiltbar | Nei |
| Lysfluks (Lumen) | 25000lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 160 |
| Effektfaktor | >0.95 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Produkttype | LED HighBay |

Armatur informasjon

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| EOC8 | 95582000 |
| Montering | Utenpåliggende Montering |
| Armatur Tilkobling | Connection unit 3-pole |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP65 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -30 to +50 |
| Farge på Armaturet | Grå |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på deksel | Grå |
| Product Serie | BY122P |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 99 |
| Diameter (mm) | 393 |

Sensor Informasjon  Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel **returprosess**