



Spesifikasjoner Philips LED Panel Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR <19

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikkelnr. | 249525 |
| EAN | 8720169516984 |
| Produsentkode | 8720169516984 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 3 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |
| Product Serie | Ledinaire |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|--|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 28W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 835 Varmt Hvitt, 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3500 Varmt Hvitt, 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | CCT |
| Lysfluks (Lumen) | 3400lm |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 121.4 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP40/IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armaturløsløsning | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Reflektoroverflate | Acrylate |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsløsning informasjon

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | Acrylate |
| Driftstemperatur | -10 to +35 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Stål |
| Farge på deksel | Hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm) | 1195 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Høyde (mm) | 35 |

Sensor Informasjon Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel returprosess